

# LIGHTNEWS

informace o nových produktech OSRAM

SRPEN / 2003



## PŘIROZENĚ ELEGANTNÍ PLOCHÉ SVÍTIDLO S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM LUMILUX FLATLITE® EL

### Všestranné osvětlení: LUMILUX FLATLITE® EL od firmy OSRAM

LUMILUX FLATLITE® EL je moderní lištové svítidlo s velmi nízkým profilem a funkčním designem, které se perfektně vyjímá v jakémkoli prostoru. Vyrábí se v několika délkových variantách a výkonech, dále má různé technické specifikace pro všestranné použití – pro dům i kancelář.

### MOŽNOSTI POUŽITÍ JAKO:

- stropní svítidlo pro přímé osvětlení místností
- nízko profilové schodišťové svítidlo, pro nástěnnou montáž
- bezmíhové osvětlení zrcadlových ploch
- nábytkové svítidlo pro kuchyňské jednotky, skříně, určeno pro přisazenou montáž
- trvalé zářivkové osvětlení v rozlehlých místnostech a chodbách
- neoslňující svítidlo v místnostech s nízkými stropy
- reprezentační osvětlení pro butiky, lékařské ordinace a kanceláře




SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT




LUMILUX FLATLITE®	EL-F/P 18 W	EL-F/P 30 W	EL-F/P 36 W	EL-F/P 58 W
Objednávací kód	72510	72515	72520	72525
EAN	4050300 642512	4050300 642550	4050300 642574	4050300 642598
Síťové napětí/ frekvence	230-240 V/50-60 Hz	230-240 V/50-60 Hz	230-240 V/50-60 Hz	230-240 V/50-60 Hz
Osazeno zdrojem	L 18 W/830	L 30 W/830	L 36 W/830	L 58 W/830
LUMILUX FLATLITE®	EL-F/R 18 W	EL-F/R 30 W	EL-F/R 36 W	EL-F/R 58 W
Objednávací kód	72509	72514	72519	72524
EAN	4050300 657905	4050300 646817	4050300 646831	4050300 646756
Síťové napětí / frekvence	230-240 V/50-60 Hz	230-240 V/50-60 Hz	230-240 V/50-60 Hz	230-240 V/50-60 Hz
Osazeno zdrojem	L 18 W/830	L 30 W/830	L 36 W/830	L 58 W/830
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Dvojitý kryt	Připoj. kabel 100 mm	Připoj. kabel 600 mm	Připoj. kabel 1000 mm
EAN	4050300 131696	4050300 125602	4050300 125626	4050300 125640

## INFORMACE O NOVÝCH PRODUKTECH OSRAM


obr. 1




obr. 2



obr. 3



obr. 4



Lištové svítidlo LUMILUX FLATLITE® EL s extrémně nízkým profilem od firmy OSRAM je tzv. „šité na míru“. S elektronickým předřadníkem je dostupné ve dvou variantách: s prizmatickým krytem zdroje pro neoslňující světlo nebo s plochou kovovou mřížkou.

### LUMILUX FLATLITE® EL-F/P

Inovativní elektronické svítidlo s nízkou výškou profilu pro pevné připojení s integrovaným elektronickým předřadníkem a prizmatickým krytem.

### LUMILUX FLATLITE® EL-F/R

Inovativní elektronické svítidlo s nízkou výškou profilu pro pevné připojení s integrovaným elektronickým předřadníkem a dekorativní extraplochou kovovou mřížkou.

### SVĚTELNÝ KOMFORT S ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM

obr. 1. – Rychlý start

Okamžitý bezblikavý start během několika sekund

obr. 2. – Úspora energie

Významná úspora elektrické energie díky snížené spotřebě energie při stejném světelném výkonu, ve srovnání s běžnou žárovkou

obr. 3. – Světelně ustálené

Bezmlhavý provoz bez rušivého hluku

obr. 4. – Dlouhá životnost

Dlouhá životnost zajištěna díky teplému startu a optimálnímu zápalu výboje